

Tout ce qu'il vous faut.

Todo lo que es necesario.



V555.PLS.DL

FR V555 est une équilibreuse vidéo qui offre tout ce qu'il vous faut à un prix optimal. Outre la qualité des modèles supérieurs, V555 intègre la nouvelle unité électronique à 16 bits pour un équilibrage à basse vitesse.

ES V555 es la equilibradora vídeo con todo lo que se necesita a un precio óptimo. V555 incorpora la nueva tecnología de 16 bits al igual que otras balanceadoras de alta gama para el equilibrado de baja velocidad.

Moniteur LCD 17" couleur. Interface graphique interactive basée sur des icônes de commande.

FR

Pantalla LCD 17 a color. Interfaz gráfica interactiva con mandos de iconos.

ES

Dispositif pour l'insertion automatique de la largeur de la roue.

FR

Dispositivo para la inserción automática de lo ancho de la rueda.

ES

Système électronique pour mesurer et positionner les masses adhésives (ALU-SE).

FR

Sistema electrónico para la colocación guiada y la medida de los pesos adhesivos (ALU-SE).

ES

Groupe moteur-bride intégré pour un centrage parfait.

FR

Grupo motor-brida integrado (sistema IFS) para un perfecto centrado de las ruedas.

ES

PNEU-LOCK

Blocage Pneumatique à double effet.

FR

Bloqueo neumático de doble efecto.

ES


VQI Liaisons Quasiment Idéales
Vínculos Casi Ideales

Système à 3 capteurs.

FR

VQI 3-Sistema de 3 sensores.

ES



VQI 3 sensors system

Système pour l'application des poids avec visée LASER.

FR

Sistema para la aplicación de los pesos con apuntamiento LÁSER.

ES



FASEP
MADE IN ITALY

Un professionnel digne de confiance.
ALGUIEN EN QUE PUEDAS CONFIAR.

V555

ÉQUIPEMENT STANDARD DOTACION ESTÁNDAR



ÉQUIPEMENT EN OPTION / DOTACIÓN OPCIONAL



• **AMSF-HD - Pro Bike**
Kit arbre motorcycle 14 mm.
Kit para motocicletas 14 mm.



• **AMSF-10**
Arbre moto 10 mm.
Eje del motor 10 mm.



• **AMSF-18**
Arbre moto 18 mm.
Eje del motor 18 mm.



• **FUL-HD**
Bride Universelle
autocentrage
Brida universal
autocentrante



• **KF**
Kit 4X4 et VUL
Kit todoterreno s y furgonetas



• **SBC**
Set bagues de centrage
Casquillos de centrage



• **FC**
Brides de centrage 4/5 trous
Bridas de centrage 4/5 agujeros



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS


• Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	220V 50-60Hz 1Ph
• Puissance moteur / Potencia del motor	50 W
• Puissance absorbée / Potencia absorbida	400 W
• Vitesse de rotation / Velocidad de rotación	98 RPM
• Diamètre jante / Diametro de llanta	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diamètre roue max / Diametro de rueda	34" (850 mm)
• Largeur roue max / Ancho rueda	max 16" (415 mm)
• Poids roue max / Peso rueda	max 90Kg (198 Lbs)
• Temps d'équilibrage / Tiempo de equilibrado	4 - 15 s.
• Précision / Precisión	1 gr.
• Moniteur / Pantalla	LCD SVGA 17"
• Livello rumore / Noise	< 70 dB

LES FONCTIONS / LAS FUNCIONES

- Unité de mesure / Unidades de medida
- Start-stop automatique / Start-stop automático
- Seuil de visualisation / Paso de visualización
- Optimisation / Optimización
- Auto-calibrage - Auto-diagnostic / Autocalibración - Autodiagnosis
- Statistiques / Estadísticas
- **SPLIT** Masses cachées / Peso escondido
- **FCC** Contrôle rapide du calibrage / Control rápido de la calibración
- **ALU-S** Fonction ALU spéciale / Función especial ALU
- **ALU-SE** Positionnement électronique masses adhésives
Colocación guiada de pesos adhesivos
- **AFC** Calibrage automatique des brides / Calibración automática de las bridas
- **MARS** Minimisation automatique déséquilibre résiduel
Minimización automática del residuo estático
- **ASF** Fonctions spéciales ALU / Funciones especiales ALU
- **APS** Système de positionnement automatique
Sistema de posicionamiento automático
- **FAST** Modalité équilibrage rapide / Modalidad balanceo rápido

MESURES / MEDIDAS

- Dimensions / Dimensiones
mm 1100 x 1070 x 1730h
- Emballage / Embalaje
mm 1130 x 760 x 1120h
- Poids / Peso
Brut / Bruto: 150 kg - Net / Neto: 126 kg



SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SINCERT

Cert. N° 205955

Revendeur agréé / Distribuidor autorizado

MAQUITER
automoción S.L.

Avda de las Américas nº 7, nave C1 Pol. Ind. Tumesa
28823 Coslada MADRID - Tel. 917 278 268

Pour tout renseignement
complémentaire venez visiter notre site
Para ultteriores informaciones sobre nuestros
productos les rogamos visitar el sito web

www.fasep.it



FASEP
MADE IN ITALY

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it